

PE – HALBSCHLAUCHFOLIE

- Universell einsetzbar
- Zum Abdecken oder Einwickeln
- Transparent, unbedruckt



Artikelnummer	Breite	Stärke	Laufänge je Rolle
41750750	gefaltet auf 750 / 750 mm Gesamtbreite 1500 mm	0,10 mm	100 lfm

PE – BAUFOLIE

- Einfacher und effektiver Oberflächenschutz
- Gefaltet, auf Rolle
- Transparent, unbedruckt



Artikelnummer	Breite	Stärke	Laufänge je Rolle	Ausführung
L4130001	3.000 mm	0,10 mm	50 lfm	gefaltet 3 x 1 m



FOLIENSCHWEISSZANGE

- Leichtgewichtige Siegel- oder Impulsschweißzangen können für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden
- Das extra lange Kabel sorgt für viel Bewegungsfreiheit. Der Handgriff ist mit einem speziellen Isoliermaterial ummantelt, wodurch die Zangen komfortabel in der Hand liegen und die Handgriffe nicht zu heiß werden
- Die Schweißzangen gibt es in der Ausführung für PE – Folienartikel und in der Ausführung für Verbundmaterial aus Aluminiumfolie

