PE-NOPASCHAUMFOLIE

- · Stoßdämpfend, weich und flexibel
- Zum Einwickeln und Auspolstern von Produkten aller Art
- · Idealer Oberflächenschutz

· Dichte = 20 kg/cbm

Artikelnummer	Rollenbreite	Lauflänge je Rolle	Stärke	m²/Rolle
L46P1255001	1,25 m	500 lfm	1 mm	625 m ²
L46P1252502	1,25 m	250 lfm	2 mm	312,5 m ²
L46P1251753	1,25 m	175 lfm	3 mm	218,75 m ²
L46P1251005	1,25 m	100 lfm	5 mm	125 m ²



- · Optimaler Schutz durch hohe Polsterwirkung der Luftkammern
- · Zum Einwickeln und Auspolstern von Produkten aller Art
- \cdot 2-lagig, auf Rollen

Artikelnummer	Rollenbreite	Lauflänge je Rolle	Folienstärke	Blase	m²/Rolle
L465010080	50 cm	100 lfm	80µ	ø 10 mm	50 m ²
L466010080	60 cm	100 lfm	80µ	ø 10 mm	60 m ²
L4610010080	100 cm	100 lfm	80µ	ø 10 mm	100 m ²
L4612010080	120 cm	100 lfm	80µ	ø 10 mm	120 m ²
L4615010080	150 cm	100 lfm	80µ	ø 10 mm	150 m ²
L4610050150	100 cm	50 lfm	150µ	ø 30 mm	50 m ²
L4612050150	120 cm	50 lfm	150µ	ø 30 mm	60 m ²
L4615050150	150 cm	50 lfm	150µ	ø 30 mm	75 m ²
L4620050150	200 cm	50 lfm	150µ	ø 30 mm	100 m ²





www.papke.de